



H Type

HL TIP

L: 91 cm, W: 50 cm, H: 159 cm
Težina: 1 pipac – 200 kg
2 pipca – 275 kg

HL Type

H TIP

L: 100 cm, W: 50 cm, H: 179 cm
Težina: 1 pipac – 230 kg
2 pipca – 275 kg
4 pipca - 370 kg

Tehničke karakteristike:

Ulaz tečne faze: $\frac{3}{4}$ " NPT
Povrat gasne faze: $\frac{3}{4}$ " NPT
Protoka: 6 l/min – 60 l/min
Max radni pritisak: 25 bar
Otvaranje sig. Ventila: 14 – 17 bara
Filter: 20 micron
Crijevo: LPG crijevo $\frac{3}{4}$ ", 25 bara, L= 5 m
Radna temepratura: -400C - +600C
Tačnost: $\pm 0,5 \%$

Elektronika:

Displey: Iznos: 6 cifara
Zapremina: 6 cifara
Cijena: 4 cifre
Memorija: 256 KB Flash 8KB RAM 64 KB FRAM
Napon: 220 VAC 50%
Frekvencija: 50/60 Hz
Snaga: 20 W max.
Temperatura: -30 +60 0C
Elektronika u skladu sa slijedećim po temperaturi propisima:
EMC, LVD, OIML R17

**Tehničke karakteristike:**

Ulaz tečne faze: $\frac{3}{4}$ " NPT
 Povrat gasne faze: $\frac{3}{4}$ " NPT
 Protoka: 6 l/min – 60 l/min
 Max radni pritisak: 25 bar
 Otvaranje sig. Ventila: 14 – 17 bara
 Filter: 20 micron
 Crijevo: LPG crijevo $\frac{3}{4}$ ", 25 bara, L= 5 m
 Radna temepratura: -400C - +600C
 Tačnost: $\pm 0,5 \%$

Elektronika:

Displey: Iznos: 6 cifara
 Zapremina: 6 cifara
 Cijena: 4 cifre
 Memorija: 256 KB Flash 8KB RAM 64 KB FRAM
 Napon: 220 VAC 50%
 Frekvencija: 50/60 Hz
 Snaga: 20 W max.
 Temperatura: -30 +60 0C
 Elektronika u skladu sa slijedećim po temperaturi propisima:
 EMC, LVD, OIML R17